POLIURETANO

SELLADOR ADHESIVO DE POLIURETANO GRADO PROFESIONAL

Sellador adhesivo elástico de grado profesional a base de Poliuretano de un componente, para uso en Juntas de Construcción y Grietas con Fuerte Movimiento. Soporta hasta 70% de movimiento total sin deformarse ni perder volumen. Especialmente formulado para brindar un sellado duradero y resistente, con adhesión superior a la mayoría de las superficies, incluso por debajo del nivel del agua. Cumple con la Certificación NSF/ANSI Standard 61 para agua potable.

MÁXIMA

- ELASTICIDAD
- ADHESIÓN
- DURABILIDAD
- RESISTENCIA

- 550% DE ELONGACIÓN
- ADHESIÓN Y DURABILIDAD SUPERIOR POR 50 AÑOS
- SELLADO 100% A PRUEBA DEL AGUA Y LA INTEMPERIE
- RESISTENTE A IMPACTOS Y CORTES
- APTO PARA TRÁNSITO VEHICULAR
- CURA CON LA HUMEDAD DEL AMBIENTE
- USO POR ENCIMA O POR DEBAJO DE LA LÍNEA DEL AGUA
- APTO PARA TANQUES DE AGUA POTABLE
- PINTABLE
- USO INTERIOR Y EXTERIOR

COLORES DISPONIBLES

Blanco Gris

IDEAL PARA SELLAR:

Techos - Ventanas y puertas - Restauración total de uniones de albañilería - Juntas de expansión/dilatación - Aplicaciones en condiciones de inmersión - Aplicaciones horizontales y verticales - Piscinas - Juntas de control - Paneles pre-formados - Cimientos - Chimeneas

ADHIERE A:

Concreto - Cemento - Hormigón - Asfalto - Fibrocemento - Fibra de vidrio - Aluminio - Metales - PVC - Vidrio - Ladrillo - Plástico - Piedras naturales - Madera

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Poliuretano - Temperatura de aplicación 4°C a 38°C - Secado al tacto: 3 a 6 horas - Pintable luego de 7 días - Cumple con la norma ASTM C 920, Clase 35 - Cumple con la norma 61 de NSF/ANSI - Resiste ± 35% de Movimiento de la junta

PRESENTACIÓN	CONTENIDO	COLOR	CÓDIGO	UPC	UNIDADES X CAJA
CARTUCHO	300 ml	BLANCO	7079834079	070798340794	12
CARTUCHO	300 ml	GRIS	7079834080	070798340800	12

PREMIUM USA QUALITY

Selladores para Proyectos Especiales

atencionalcliente@dap.com
www.dap-latam.com