



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo en aerosol de cemento de contacto Landau para parte superior y moldura Weldwood® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El adhesivo en aerosol Landau para parte superior y moldura Weldwood® de DAP® es una fórmula que brinda una unión permanente duradera al contacto. Cuando el adhesivo Landau para parte superior y moldura está curado es altamente resistente al calor, el agua y crea una unión flexible. Es ideal para uso en interiores de automóviles, trabajos laminados y muchos otros trabajos exigentes.



EMPAQUE	COLOR	UPC
14 onzas peso neto	Transparente	7079800127

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Patrón de rociado tipo red
- Brinda una unión permanente duradera al contacto.
- Fórmula de uso en interiores/exteriores.
- Listo para pegar en 1 a 3 minutos.

USOS SUGERIDOS

Se adhiere a:

- Espumas
- Tela de tapicería
- Vinilo de tapicería
- Plásticos
- Papel
- Alfombras
- Laminado
- Filtro
- Metales
- Cartón



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

Preparación:

1. **¡LA SEGURIDAD ANTE TODO! ¡EL PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE INFLAMABLE MIENTRAS SE ESTÁ APLICANDO! LEA Y COMPRENDA TODAS LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA EL USO, MANEJO, ALMACENAJE Y DESECHO CONTENIDAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Y EN LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SAFETY DATA SHEET, SDS).**
2. Apague todas las fuentes de ignición durante el uso y proceso de curado.
3. Agite bien durante 1 a 2 minutos antes de utilizar.
4. Cerciórese de que las superficies a unir estén limpias, secas y libres de materiales ajenos.
5. Remueva el seguro de aplicación rojo del envase de lata de aerosol deslizándolo hacia arriba y desechándolo.

APLICACIÓN:

1. Use gafas de seguridad y aplique en áreas bien ventiladas.
2. Sostenga el envase de lata a una distancia de 6 a 8 pulgadas (15 a 20 cm) de la superficie que va a rociar.
3. Conserve el envase de lata en movimiento mientras rocía para lograr una película uniforme de adhesivo en la superficie que va a unir.
4. Se puede requerir más de una capa en superficies absorbentes/porosas. Se requiere de aplicación superficial de prueba y seguir las precauciones de no utilizar en superficies propensas a las degradaciones/lavado de solventes.
5. **Uniones permanentes:** Asegúrese de rociar ambas superficies y deje secar hasta que quede adherente al tacto.
6. Deje transcurrir de 1 a 3 minutos antes de realizar la unión, luego efectúe la unión mientras el adhesivo esté aun intensamente adherente al tacto.

DESPUÉS DEL USO:

1. Almacene el ensamble engomado fuera de la luz solar directa y en condiciones estables hasta que seque completamente (aproximadamente 24 horas).
2. Limpie la punta del rociador invirtiendo el envase de lata y rociando hasta que no haya más adhesivo presente o utilizando alcoholes minerales o acetona.
3. Limpie el exceso de adhesivo húmedo de la superficie y los implementos con alcoholes minerales. El adhesivo seco se debe cortar o raspar. Lávese las manos con agua tibia y jabón. NO utilice solventes para retirar el producto de la piel. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o del frío extremos.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Base del adhesivo:	Caucho sintético
Tiempo de exposición:	Hasta 2 horas
Volátil:	Solvente orgánico
Temperatura de aplicación:	60° F a 80° F (16 ° C a 27° C)
Rango de temperatura de servicio:	0° F a 180° F (-18° C a 82° C)



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Cubrimiento:	Aproximadamente 100 pies ² (30 m ²) por envase en una sola superficie. La cobertura variará dependiendo de la porosidad de los sustratos.
Olor:	A solvente
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Estable
Vida útil:	12 meses

LIMPIEZA Y ALMACENAJE:

Limpie el exceso de adhesivo húmedo de la superficie y los implementos con alcoholes minerales. El adhesivo seco se debe cortar o raspar. Lávese las manos con agua tibia y jabón. NO utilice solventes para retirar el producto de la piel. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o del frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad llamando al 888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio web en dap.com.

GARANTÍA:

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se espera cuando se usa según las instrucciones, dentro de un año de la compra, DAP proporcionará el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta; llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de ventas y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregúntele al experto).

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410 -558 -1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.